



Gigabit Ultra PoE Injector

60W ポート 1 基、IEEE 802.3at/af 準拠、
プラスチック製ハウジング、壁面取り付けオプション

製品番号： **561235**

EAN-13： 0766623561235 | UPC： 766623561235

インターネット (IoT) に 60 ワットの電力を供給！

Intellinet のネットワークソリューション、ギガビットハイパワー PoE インジェクターは、ツイストペア Cat5 または Cat6 ケーブルの 4 ペアすべてを使用して最大 60W の電力を供給し、照明、センサー、ビルオートメーションなどの IoT アプリケーションをサポートします。

ナースコールシステムには 30~50W の電力が必要です。

POS カードリーダーおよびプリンタは最大 60 ワットを必要とします。照明器具およびコントローラは 40~50 ワットを必要とします。シンクライアントは最大 50 ワットを必要とします。

Ultra PoE 規格は、これらの重要なシステムに電力を供給する優れたソリューションです。

多くの新しい給電デバイスが市場に投入される中、Intellinet NetworkSolutions のギガビット高出力 PoE インジェクタがあれば、それらに対応できます。

既存の IEEE 802.3af/at PoE 対応機器との完全な互換性

Intellinet Network Solutions のギガビット高出力 PoE インジェクターを使用すると、IEEE 802.3af/at 準拠製品を PoE 非対応の LAN スイッチポートに接続することができます。

このインジェクターを使用して、無線アクセスポイント、IP 電話、ネットワークカメラ、または IEEE 802.3af/at 対応機器 (PD) をスイッチに接続することができます。

配線コストの削減

無線アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP 電話に AC 電源を引く必要はなくなりました。PoE インジェクターを LAN スイッチポートに接続し、既存の Cat5 ケーブルを使用して、データ転送だけでなく DC 電源も供給できます。

機器を保護

DC 電源が Cat5e/6 ケーブルを介してネットワーク機器に接続されると、Intellinet ネットワークソリューション PoE インジェクターは、短絡(ショートGRND)、過電流、高電圧などの電源トラブルから機器を保護します。

壁掛けオプション

設置の柔軟性を最大限に高めるため、背面パネルに内蔵された 4 つの固定ポイントを利用して、インジェクターを壁に取り付けることができます。

特長：

- 既存のネットワークケーブルを介してデータと電力を供給することで、時間とコストを節約
- 4ペアのCat またはCato ネットワークケーブルで最大60ワットの電力出力
- IEEE 802.3at およびIEEE 802.3af 準拠のすべてのPoE デバイス(無線LANアクセスポイントおよびブリッジ、VoIP電話、IP監視カメラ)をサポート
- サポート距離：最大100 m (328フィート)
- 内部電源
- 静音動作に最適なファンレス設計
- 壁掛け用取り付け穴と、デスクトップ使用のための4つのゴム足
- NDAA に完全準拠
- 3年保証

仕様

規格：

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

一般仕様：

- メディアサポート：
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45、8ピン
 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45、8ピン
- ポート：
 - RJ45 10/100/1000 Mbps 入力ポート × 1
 - RJ45 10/100/1000 Mbps データおよび電源出力ポート × 1
- 保護機能：
 - 短絡保護
 - 過電流保護
 - 過電圧保護
- PoE ピンアウト出力：
 - ピン 1：DC(-)
 - ピン 2：DC(-)

- ピン 3 : DC(+)
- ピン 4 : DC(+)
- ピン 5 : DC(+)
- ピン 6 : DC(+)
- ピン 7 : DC(-)
- ピン 8 : DC(-)

- 認証:FCC クラス A、CE、RoHS、UKCA、NDAA

仕様：

LED：

- 電源およびPoE LED

電源：

- 入力:100~240 V AC、50~60 Hz
- 出力:52.0 V DC、1.15 A
- 消費電力:60.0 ワット(最大)

環境：

- プラスチック製ハウジング
- 寸法：146×62×40mm(5.75×2.44×1.57インチ)
- 重量：230g(0.51 ポンド)
- 総重量：430g(0.95 ポンド)
- 動作温度：0~40°C(32~104°F)
- 動作湿度：10~90% RH、結露なし
- 保存温度：-10~70°C(-14~158°F)

パッケージ内容：

- ギガビット ウルトラ PoE インジェクター
- 電源ケーブル
- 説明書

